

CONVENTIONAL LA BATERÍA CONVENCIONAL AL MEJOR PRECIO



FICHA TÉCNICA

Referencia	Voltaje	Capacidad	Intensidad de arranque (CCA)	Polaridad	Terminales	Talón de sujeción	Longitud	Ancho	Altura
YB3L-A	12V	3 Ah	20 A (EN)	0	M06	B0	100	55	110
YB3L-B	12V	3 Ah	20 A (EN)	0	M06	B0	100	55	110
YB4L-B	12V	4 Ah	60 A (EN)	0	M04	B0	120	70	95
12N5-3B	12V	5 Ah	40 A (EN)	0	M06	B0	120	60	130
YB5L-B	12V	5 Ah	60 A (EN)	0	M06	B0	120	60	130
12N5,5-3B	12V	5,5 Ah	60 A (EN)	0	M06	B0	135	60	130
YB7-A	12V	8 Ah	100 A (EN)	1	M06	B0	135	75	135
YB7L-B	12V	8 Ah	100 A (EN)	0	M06	B0	135	75	135
12N9-3B	12V	9 Ah	90 A (EN)	0	M06	B0	135	75	140
12N9-4B-1	12V	9 Ah	90 A (EN)	1	M06	B0	135	75	140
YB9-B	12V	9 Ah	100 A (EN)	1	M06	B0	135	75	140
YB9L-A2	12V	9 Ah	100 A (EN)	0	M02	B0	135	75	140
YB9L-B	12V	9 Ah	100 A (EN)	0	M06	B0	135	75	140
12N10-3B	12V	10 Ah	100 A (EN)	0	M06	B0	135	90	145
YB10L-A2	12V	11 Ah	160 A (EN)	0	M08	B0	135	90	145
YB10L-B2	12V	11 Ah	160 A (EN)	0	M08	B0	135	90	145
12N12A-4A-1	12V	12 Ah	110 A (EN)	1	M06	B0	135	80	160
YB12A-A	12V	12 Ah	150 A (EN)	1	M06	B0	135	80	160
YB12AL-A	12V	12 Ah	150 A (EN)	0	M06	B0	135	80	160
YB12AL-A2	12V	12 Ah	150 A (EN)	0	M04	B0	135	80	160
YB12B-B2	12V	12 Ah	170 A (EN)	1	M08	B0	160	90	130
YB12C-A	12V	12 Ah	150 A (EN)	1	M04	B0	135	80	175
12N14-3A	12V	14 Ah	130 A (EN)	0	M08	B0	135	90	165
YB14-A2	12V	14 Ah	180 A (EN)	1	M08	B0	135	90	165
YB14A-A2	12V	14 Ah	145 A (EN)	1	M08	B0	135	70	175
YB14-B2	12V	14 Ah	180 A (EN)	1	M08	B0	135	90	165
YB14L-A2	12V	14 Ah	180 A (EN)	0	M08	B0	135	90	165
YB14L-B2	12V	14 Ah	180 A (EN)	0	M08	B0	135	90	165
YB16AL-A2	12V	16 Ah	220 A (EN)	0	M02	B0	205	70	165
YB18L-A	12V	18 Ah	240 A (EN)	0	M07	B0	180	90	160
YB16-B	12V	19 Ah	240 A (EN)	1	M06	B0	175	100	155
YB16CL-B	12V	19 Ah	240 A (EN)	0	M04	B0	175	100	175
YB16L-B	12V	19 Ah	240 A (EN)	0	M06	B0	175	100	155
12Y16A-3A	12V	20 Ah	190 A (EN)	0	M11	B0	185	80	170
12Y16A-3B	12V	20 Ah	190 A (EN)	0	M11	B0	185	80	170
Y50-N18L-A	12V	20 Ah	260 A (EN)	0	M07	B0	205	90	165
Y60-N24AL-B	12V	28 Ah	300 A (EN)	0	M11	B0	185	125	175
Y60-N24L-A	12V	28 Ah	300 A (EN)	0	M11	B0	185	125	175
U1-9	12V	24 Ah	300 A (EN)	1	M11	B0	195	130	180
U1R-11	12V	30 Ah	375 A (EN)	0	M11	B0	195	130	180
Y60-N30L-B	12V	30 Ah	300 A (EN)	0	M11	B0	185	130	170
YB30L-B	12V	30 Ah	300 A (EN)	0	M04	B0	165	130	175

CONVENTIONAL
LA BATERÍA CONVENCIONAL
AL MEJOR PRECIO



FICHA TÉCNICA

Referencia	Voltaje	Capacidad	Intensidad de arranque (CCA)	Polaridad	Terminales	Talón de sujeción	Longitud	Ancho	Altura
6N4-2A	6V	4 Ah	10 A (EN)	1	M00	B0	70	70	95
6N4-2A-4	6V	4 Ah	10 A (EN)	1	M00	B0	70	70	95
6N4B-2A	6V	4 Ah	10 A (EN)	1	M00	B0	100	50	95
6N6-3B-1	6V	6 Ah	30 A (EN)	2	M06	B0	100	55	110
6N11A-1B	6V	11 Ah	80 A (EN)	0	M06	B0	120	60	130
B38-6A	6V	13 Ah	90 A (EN)	0	M06	B0	120	85	160

TUDOR[®]
B A T T E R I E S