

**FACTORY SEALED:  
BATERÍA DE ALTO RENDIMIENTO**

**LISTA PARA USAR**



**FICHA TÉCNICA**

Referencia	Voltaje	Capacidad	Intensidad de arranque (CCA)	Polaridad	Terminales	Talón de sujeción	Longitud	Ancho	Altura
AGM12-4	12V	3 Ah	50 A (EN)	0	M04	B0	115	70	85
AGM12-5	12V	4 Ah	70 A (EN)	0	M04	B0	115	70	105
AGM12-7F	12V	7 Ah	90 A (EN)	3	Faston S (4,8)	B0	150	65	95
AGM12-8	12V	8,6 Ah	190 A (EN)	1	M12	B0	150	90	95
AGM12-9	12V	9 Ah	120 A (EN)	1	M04	B0	135	75	140
AGM12-10	12V	10 Ah	180 A (EN)	1	M04	B0	150	90	130
AGM12-12	12V	12 Ah	200 A (EN)	1	M04	B0	150	90	145
AGM12-12F	12V	12 Ah	100 A (EN)	3	Faston S (4,8)	B0	150	100	100
AGM12-14	12V	12Ah	200 A (EN)	0	M04	B0	135	90	165
AGM12-18	12V	18 Ah	190 A (EN)	0	M11	B0	180	75	165
AGM12-31	12V	30 Ah	380 A (EN)	0	M04	B0	165	130	175
GEL12-16	12V	16 Ah	100 A (EN)	0	M11	B0	180	75	165
GEL12-19	12V	19 Ah	170 A (EN)	0	M11	B0	185	80	170
GEL12-30	12V	30 Ah	180 A (EN)	1	EN	B0	197	132	186

**TUDOR<sup>®</sup>**  
B A T T E R I E S