



MAINTENANCE FREE
LA BATERÍA DE ALTAS PRESTACIONES

FICHA TÉCNICA

Referencia	Voltaje	Capacidad	Intensidad de arranque (CCA)	Polaridad	Terminales	Talón de sujeción	Longitud	Ancho	Altura
YT4B-BS	12V	2,3 Ah	30 A (EN)	4	M13	B0	115	40	85
YTR4A-BS	12V	2,3 Ah	30 A (EN)	4	M14	B0	115	50	85
YTX4L-BS	12V	3 Ah	50 A (EN)	0	M04	B0	115	70	85
YTX5L-BS	12V	4 Ah	70 A (EN)	0	M04	B0	115	70	105
YTX7A-BS	12V	6 Ah	90 A (EN)	1	M04	B0	150	90	95
YTX7L-BS	12V	6 Ah	80 A (EN)	0	M04	B0	115	70	130
YTZ7-BS	12V	6 Ah	130 A (EN)	0	M04	B0	115	70	105
YT7B-BS	12V	7 Ah	85 A (EN)	1	M04	B0	150	65	95
YT9B-BS	12V	8 Ah	115 A (EN)	1	M04	B0	150	70	105
YTX9-BS	12V	8 Ah	120 A (EN)	1	M12	B0	150	90	105
YTZ10-BS	12V	8,6 Ah	190 A (EN)	1	M12	B0	150	90	95
YTX9C-BS	12V	9 Ah	120 A (EN)	1	M04	B0	135	75	140
YT12A-BS	12V	9,5 Ah	120 A (EN)	1	M04	B0	150	90	105
YT12B-BS	12V	10 Ah	180 A (EN)	1	M04	B0	150	70	130
YTX12-BS	12V	10 Ah	180 A (EN)	1	M04	B0	150	90	130
YTZ14-BS	12V	11,2 Ah	230 A (EN)	1	M04	B0	150	90	110
YT14B-BS	12V	12 Ah	135 A (EN)	1	M04	B0	150	70	145
YTX14-BS	12V	12 Ah	200 A (EN)	1	M04	B0	150	90	145
YTX14AH-BS	12V	12 Ah	200 A (EN)	1	M04	B0	135	90	165
YT-X14AHL-BS	12V	12 Ah	200 A (EN)	0	M04	B0	135	90	165
YTX14L-BS	12V	12 Ah	200 A (EN)	0	M04	B0	150	90	145
YTX16-BS	12V	14 Ah	220 A (EN)	1	M04	B0	150	90	160
YTX20CH-BS	12V	18 Ah	270 A (EN)	1	M04	B0	150	90	160
YTX20HL-BS	12V	18 Ah	310 A (EN)	0	M04	B0	175	90	155
YTX20H-BS	12V	18 Ah	310 A (EN)	1	M04	B0	175	90	155
YTX24HL-BS	12V	21 Ah	350 A (EN)	0	M04	B0	205	90	165

TUDOR[®]
 B A T T E R I E S